

EH515

Flexibel und leistungsstark



© Samruh Creative Association

- **Ultra heller Full HD 1080p Projektor – 5.500 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,8-facher Zoom**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **4-Ecken Geometrie Anpassung**

Dank seiner Bilder in Full HD eignet sich der EH515 ideal für Konferenzräume, große Klassenräume, Museen und Gotteshäuser. Er wartet mit beeindruckend hellen 5.500 Lumen auf und verfügt über mehrere digitale Anschlussmöglichkeiten, unter anderem zwei HDMI Eingänge und DisplayPort. Auch komplexere Installationen sind kein Problem, denn der große Zoombereich, Lens Shift und die eingebaute Geometrie Anpassung machen ihn äußerst flexibel, auch bei unebenen Wänden oder außergewöhnlichen Projektor Platzierungen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.500Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +25%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x DisplayPort, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x VGA (YPbPr/RGB/Wireless), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x RS232, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-B Maus/Service, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x 12V Trigger, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160

